

INNOWACYJNY 8-CALOWY MONITOR Z OPCJĄ MIERZENIA TEMPERATURY CIAŁA

Wspieraj walkę z COVID-19 dzięki wyświetlaczom, które wykorzystują technologię rozpoznawania twarzy do mierzenia temperatury ciała - i monitorowania koronawirusa!

- ▶ Wyświetlacz wychwytuje osoby o podwyższonej temperaturze ciała (np. pow. 37,3) w tłumie do 30 osób i identyfikuje imię danej osoby.
- ▶ Wskaźnik sukcesu rozpoznawania osób o podwyższonej temperaturze ciała wynosi aż 99,7% (dla osób noszących maski - ok. 95%)!



- ▶ 8-calowy panel IPS, konstrukcja klasy przemysłowej, ip65
- ▶ przemysłowa szerokokątna kamera dynamiczna, nocna podczerwień i podwójne światło LED
- ▶ system ANDROID, RK3288, czterordzeniowy, 2G RAM, 8G ROM
- ▶ czytnik kart ID oraz IC, drukarka odcisków palców, skaner kodów QR

HARDWARE	
LCD	8INCH, 1280*800
TOUCH PANEL	NOT SUPPORT
Chipset	RK3288
System	ANDROID 7.1 SYSTEM
Memory	8GB
RAM	2G EMMC
NETWORK	LAN, WIFI
Bluetooth	supported
CAMERA PARAMETERS	
Camera	Binocular camera supports live detection
Effective pixel	2Mega pixel,1920*1080
Min. lux	Color 0.01Lux @F2.4(ICR);B/W 0.001Lux @F2.4
Image sensor	1/2.7" CMOS
Lens	4.5mm
Distance	50~150CM
INTERFACE	
Internet interface	RJ45 10M/100M Ethernet
Weigand port	Support input/output 26 and 34
USB port	1USB OTG, 1USB HOST A
RS232 port	1 RS232
AUDIO	2.5W/4R SPEAKER
UPGRADE	UBOOT UPGRADE
Alarm output	1channel relay output
FUNCTIONS	
NFC	STANDARD WITHOUT(IC card reader/ID CARD reader optional)
Face detect	Multiple supported
Face amount	30000
1:N facial recognition	Support
1:1 facial recognition	Support
Stranger recognition	Support
Recognition distance detection	Support
UI interface setting	Support
Remote upgrading	Support
INFRARED THERMAL IMAGING MODULE	
Temperature measure	support
Measure distance	0.5~1m
Accurate rate	≤ ±0.2°C
Measuring Range	25°C~45°C
Thermal imaging field of view	32 X 32°C
Normal Temperature visitor	pass
Abnormal Temperature visitor	alarming
General	
Power input	DC 12V/3A
Power consumption	13.5W(MAX)
Working temperature	0°C ~ +60°C
Humidity	5~90%, no condense
NET Weight	1.5 kg
Warranty	One year